■低電力形低ショック電磁油圧切換弁(HDD3C-LY※)06形、10形

この弁は電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。

●特長

1．低ショック機能を持ち、切換操作のショック、振動、騒音、サージ圧力の発生を防止します。
2．内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
3．サージキラーは標準装備です。

⚠使用上の注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●内部パイロット形で中立位置においてPとRが接続している形式(BDA、BHA、AEB)のものはRポートに最低パイロット圧力以上の背圧をかけてください。
●切換頻度は1回／秒以内で使用してください。
●ソレノイド特性は油浸形電磁切換弁025シリーズのHD1形(94ページ)を参照してください。
●取付面は、バルブ面と同等(3.2μmRz)に仕上げてください。

●形式説明

HDD 3 C － 3W － BCA － 2 － 06 B － LY R1(※)

- 方向切換弁(親子弁)
- 最高使用圧力3：21MPa
- 低ショック形
- 切換機能
  - 3W：スプリングセンタ形
  - 2WD：ノースプリングデテント形
  - 2S：スプリングオフセット形
- 弁流路の種類
- 弁の機能・構造
  - 1：内部パイロット・内部ドレン
  - 2：内部パイロット・外部ドレン
  - 5：外部パイロット・内部ドレン
  - 6：外部パイロット・外部ドレン
  - 9：内部パイロット・外部ドレン・チェック付（3Wのみ）
- 呼び
- モデルナンバー
- 低電力・軸方向配線
- 電力表示
  - R1：AC100V
  - R2：AC200V
  - D2：DC24V
- オプション機能
  - ダイオード付（DC24のみ）
    - S：負荷側－コモン
    - T：負荷側＋コモンン

●仕様

呼び	定格流量 L／min	最大流量 L／min	最高使用圧力 MPa	許容背圧 MPa	最低パイロット圧力(MPa) 定格流量時	最低パイロット圧力(MPa) 最大流量時	電圧範囲 V	種　別	形　式
06	120	190	21	外部ドレン 21 内部ドレン 10 (2) ※注1	0.35 以上 ※注2 ※注3	0.4 ～0.6 ※注2 ※注3	定格電圧の±10%	ダブルソレノイド スプリングセンタ	HDD3-3W-※※※-※-06B-LY※※(※)
								ダブルソレノイド ノースプリング	HDD3-2WD-※※※-※-06B-LY※※(※)
								シングルソレノイド スプリングオフセット	HDD3-2S-※※※-※-06B-LY※※(※)
10	320	500				0.35 ～0.65 ※注2 ※注3		ダブルソレノイド スプリングセンタ	HDD3-3W-※※※-※-10B-LY※※(※)
								ダブルソレノイド ノースプリング	HDD3-2WD-※※※-※-10B-LY※※(※)
								シングルソレノイド スプリングオフセット	HDD3-2S-※※※-※-10B-LY※※(※)

※注1　(　)内はデテント付を示します。
※注2　内部ドレン形の場合は、背圧を加えた値にしてください。
※注3　Pポートブロック形（BCA・BGA・BcA）をご使用される際、良好な応答性を必要とする場合には、06形では1.5MPa以上、10形では2MPa以上のパイロット圧力としてください。

※※※-※部は次ページの各弁流路の種類を参照してください。